

Install and use this replacement switch following your local electrical codes and regulations:

1. CAUTION: Disconnect fuse or circuit breaker so all electrical currents to the fan and light kit are off.
 2. To access old switch, remove switch housing cover. If a light kit is present, remove it also noting light kit wire connections.
 3. Remove switch by unscrewing chain guide on the outside of housing. DO NOT remove any wires at this time.
 4. IMPORTANT: Before removing wires from old switch, write down the color and exact position of each wire. Example: Terminal L=black, 1=red, etc. If it is a 2-layer switch, note as follows: L outer layer=black, L inner layer=red, etc.
 5. To remove wires from old switch, insert a straightened out paper clip into the wire terminal and push down spring and pull out wire.
 6. Before mounting new switch, push wires into slots in same position as old switch. Old wires must have TINNED ENDS and be in good condition. If not, replace wires.
 7. Mount new switch, replace housing cover.
-

Instale y use este interruptor de repuesto siguiendo sus reglas y códigos eléctricos locales:

1. CUIDADO: Desconecte el fusible o el interruptor de circuito de manera que todas las conexiones de corriente al abanico y la luz estén apagadas.
2. Para llegar al interruptor viejo, remueva la cubierta. Si existe un mecanismo para luces, remuévalo también anotando las conexiones de los alambres de las luces.
3. Remueva el interruptor destornillando la gula de la cadena del exterior de la cubierta. NO remueva ningún alambre en esta etapa.
4. IMPORTANTE: Antes de remover los alambres del interruptor viejo, anote el color y la posición exacta de cada alambre. Ejemplo: Terminal L=negro, 1=rojo, etc. Si es un interruptor de dos capas, anote como sigue: L capa de afuera=negro, L adentro=rojo, etc.
5. Para remover los alambres del interruptor viejo, alargue e inserte un sujetador de papel dentro del terminal del alambre, empuje hacia abajo el resorte y hale el alambre.
6. Antes de montar el interruptor nuevo, empuje los alambres dentro de los orificios en la misma posición del interruptor viejo. Los alambres viejos deben tener puntas estandas estar en buenas condiciones. De lo contrario, reemplace los alambres. Monte el interruptor nuevo, coloquenuevamente la cubierta.